



LUSSIOL
PROTECH

L'ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

PANEL

PUISSANCE RÉGLABLE



LED
PHILIPS

DRIVER
LIFUD

IP20

IK02

DIMMABLE

GARANTIE
7 ANS

Informations générales

Driver	Lifud
Durée de vie	102000 h / L70B10
Garantie	7 ans

Fonctionnement et électricité

Tension et fréquence	220-240 V, 50~60 Hz
Classe électrique	Classe 2
Facteur de puissance	> 0,95
Protection contre les surtensions	1 kV mode différentiel


Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux vers le haut (ULR)	entre 0 % et 0,35 %
UGR (indice d'éblouissement unifié)	< 19
Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Température de couleur des LED	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K / 6500 K
Type d'optique	Symétrique
Taux de distorsion harmonique	< 10 % (220 V AC / 50 Hz, pleine charge, 25 °C)
Ecart type de chromaticité	≤ 5
Température ambiante de fonctionnement	-30 à +45 °C

Commandes et Gradation

Puissance ajustable

Angle de distribution lumineuse




Accessoires



Câble de suspension



Cadre de montage en surface



Le Panel est livré avec filin de sécurité

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
702020	160 lm/W	42W	6720 lm	Puissance ajustable	3000K	> 80	1195*295*32 mm
702021					4000K		
702022					5000K		
702023					5700K		
702024					6500K		

Accessoires complémentaires

REF	DESIGNATION
799994	Câble de suspension (kit complet)
799996	Cadre saillie blanc sans vis - 300×1200