




LUSSIOI
PROTECH

L'ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

RHÉA

PUISSANCE REGLABLE



LED
PHILIPS

DRIVER
SOSEN



GARANTIE
7 ANS



Informations générales

Driver	Sosen
Durée de vie	102000 h / L70B10
Garantie	7 ans

Fonctionnement et électricité

Tension et fréquence	100-277 V, 50~60 Hz
Classe électrique	Classe 1
Facteur de puissance	> 0,95
Protection contre les surtensions	6 kV mode différentiel 6 kV mode commun


Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux vers le haut (ULR)	entre 0 % et 0,35 %
Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Température de couleur des LED	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K
Type d'optique	Symétrique
Taux de distorsion harmonique	< 8 % (220 V AC / 50 Hz, pleine charge, 25 °C)
Ecart type de chromaticité	≤ 5
Température ambiante de fonctionnement	-40 à +45 °C

Commandes et Gradation

1-10 V
Puissance réglable : 100 W (plage de réglage : 100 W / 80 W / 60 W) 150 W (plage de réglage : 150 W / 120 W / 100 W) 200 W (plage de réglage : 200 W / 150 W / 120 W) 240 W (plage de réglage : 240 W / 200 W / 150 W)
DALI (en option)
Compatible sensor (en option)

Angle de distribution lumineuse



Accessoires



Abat-jour en aluminium



Abat-jour en PC



Support de fixation



Capteur micro-ondes



Capteur infrarouge passif (PIR)





Capteur ZHAGA



Capteur Bluetooth Tuya



Télécommande



REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
713015	150 lm/W	100W	15000 lm	1-10V	3000K	> 80	258*258*139 mm
713016					4000K		
713017					5000K		
713018					5700K		
713019					6500K		
713025		150W	22500 lm		3000K		299*299*139 mm
713026					4000K		
713027					5000K		
713028					5700K		
713029					6500K		
713030		200W	30000 lm		3000K		347*347*142 mm
713031					4000K		
713032					5000K		
713033					5700K		
713034					6500K		
713055		240W	36000 lm	3000K			
713056				4000K			
713057				5000K			
713058				5700K			
713059				6500K			
713085		100W	15000 lm	DALI	3000K		258*258*139 mm
713086					4000K		
713087					5000K		
713088					5700K		
713089					6500K		
713090		150W	22500 lm		3000K		299*299*139 mm
713091					4000K		
713092					5000K		
713093	5700K						
713094	6500K						
713095	200W	30000 lm	3000K		347*347*142 mm		
713096			4000K				
713097			5000K				
713098			5700K				
713099			6500K				
713100	240W	36000 lm	3000K				
713101			4000K				
713102			5000K				
713103			5700K				
713104			6500K				

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
713065	150 lm/W	100W	15000 lm	Compatible sensor	3000K	> 80	258*258*139 mm
713066					4000K		
713067					5000K		
713068					5700K		
713069					6500K		
713070		150W	22500 lm		3000K		299*299*139 mm
713071					4000K		
713072					5000K		
713073					5700K		
713074					6500K		
713075		200W	30000 lm		3000K		347*347*142 mm
713076					4000K		
713077					5000K		
713078					5700K		
713079					6500K		
713080		240W	36000 lm		3000K		
713081					4000K		
713082					5000K		
713083					5700K		
713084					6500K		

Accessoires complémentaires

REF	DESIGNATION
799973	Réflecteur aluminium S
799974	Réflecteur aluminium M
799975	Réflecteur aluminium L
799976	Réflecteur PC S
799977	Réflecteur PC M
799978	Réflecteur PC L
799979	Support de montage (taille à préciser)
799918	Détecteur Zhaga micro-ondes + crépusculaire – Merrytek (h ≤12m)
799917	Détecteur Zhaga PIR + crépusculaire – Merrytek (h ≤12m)
799916	Télécommande simple – capteurs Zhaga
799915	Détecteur Zhaga micro-ondes + crépusculaire avec groupage – Merrytek (h ≤12m)
799914	Détecteur Zhaga PIR + crépusculaire avec groupage – Merrytek (h ≤12m)
799913	Télécommande de groupage
799912	Télécommande avec écran
799911	Détecteur Casambi Zhaga – micro-ondes + crépusculaire
799910	Détecteur Casambi Zhaga – PIR + crépusculaire