



LUSSIOI
PROTECH

L'ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

VISIO



LED
LUMILEDS

DRIVER
INVENTRONIC /
SOSEN



GARANTIE
7 ANS



Informations générales

Driver	Sosen / Inventronic
Durée de vie	102000 h / L70B10
Garantie	7 ans

Fonctionnement et électricité

Tension et fréquence	100-277 V, 50-60 Hz
Classe électrique	Classe 1
Facteur de puissance	> 0,95
Protection contre les surtensions	6 kV mode différentiel 6 kV mode commun

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux vers le haut (ULR)	entre 0 % et 0,35 %
Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
UGR	< 19
Température de couleur des LED	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K
Type d'optique	Symétrique
Taux de distorsion harmonique	<10% (220 V AC / 50 Hz, pleine charge, 25°C)
Ecart type de chromaticité	≤ 5
Température ambiante de fonctionnement	-40 à +40°C

Commandes et Gradation


ON/OFF

DALI (en option)

Puissance réglable : 100 W (plage de réglage : 40 / 60 / 80 / 100 W)
150 W (plage de réglage : 60 / 100 / 120 / 150 W)
200 W (plage de réglage : 80 / 120 / 160 / 200 W)
240 W (plage de réglage : 100 / 150 / 200 / 240 W)

Compatible sensor

Angle de distribution lumineuse



Accessoires



Capteur
micro-ondes



Capteur
infrarouge
passif (PIR)





Capteur
ZHAGA



Capteur
Bluetooth
Tuya



Télécommande





LUSSIOL
PROTECH

L'ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

REF	EFFICACITE LUMINEUSE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	FONCTIONALITE	KELVIN	IRC	DIMENSION (L*P*H)
731000	180 lm/W	100W	18000 lm	ON/OFF (Sosen)	3000K	> 80	380*380*130 mm
731001					4000K		
731002					5000K		
731003					5700K		
731004					6500K		
731005	170 lm/W	150W	25000 lm		3000K		
731006					4000K		
731007					5000K		
731008					5700K		
731009					6500K		
731010		200W	34000 lm		3000K		
731011					4000K		
731012					5000K		
731013					5700K		
731014					6500K		
731015		240W	40800 lm		3000K		
731016					4000K		
731017					5000K		
731018					5700K		
731019					6500K		
731020	180 lm/W	100W	18000 lm	DALI (Sosen)	3000K		
731021					4000K		
731022					5000K		
731023					5700K		
731024					6500K		
731025	170 lm/W	150W	25000 lm		3000K		
731026					4000K		
731027					5000K		
731028					5700K		
731029					6500K		
731030		200W	34000 lm		3000K		
731031					4000K		
731032					5000K		
731033					5700K		
731034					6500K		
731035		240W	40800 lm		3000K		
731036					4000K		
731037					5000K		
731038					5700K		
731039					6500K		
731040	180 lm/W	100W	18000 lm	Compatible sensor (Inventronics)	3000K		
731041					4000K		
731042					5000K		
731043					5700K		
731044					6500K		
731045	170 lm/W	150W	25000 lm		3000K		
731046					4000K		
731047					5000K		
731048					5700K		
731049					6500K		
731050		200W	34000 lm		3000K		
731051					4000K		
731052					5000K		
731053					5700K		
731054					6500K		
731055		240W	40800 lm		3000K		
731056					4000K		
731057					5000K		
731058					5700K		
731059					6500K		



LUSSIOLOGO
PROTECH

L'ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

Accessoires complémentaires

REF	DESIGNATION
799918	Détecteur Zhaga micro-ondes + crépusculaire - Merrytek (h ≤12m)
799917	Détecteur Zhaga PIR + crépusculaire - Merrytek (h ≤12m)
799916	Télécommande simple - capteurs Zhaga
799915	Détecteur Zhaga micro-ondes + crépusculaire avec groupage - Merrytek (h ≤12m)
799914	Détecteur Zhaga PIR + crépusculaire avec groupage - Merrytek (h ≤12m)
799913	Télécommande de groupage
799912	Télécommande avec écran
799911	Détecteur Casambi Zhaga - micro-ondes + crépusculaire
799910	Détecteur Casambi Zhaga - PIR + crépusculaire